

Ficha Técnica | Tractores Series MF5M

MF 5M



MASSEY FERGUSON

MF 5M



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página
www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426
6 3

Modelo	5M.95	5M.105	5M.115	5M.125	5M.135	5M.145
Rendimiento del motor						
Potencia máxima @ 2200 rpm	95hp	105hp	115hp	125hp	135hp	145hp
Potencia a la toma de fuerza estimada	85hp	95hp	105hp	115hp	125hp	135hp
Motor						
Tipo/cilindrada/Nº de cilindros			AGCO POWER de 4 cilindros y 4.4 litros			
Aspiración			Turbocargado			
Tecnología			Inyección electrónica, Common Rail			
Transmisión						
Tipo/Nº de marchas			Sincronizada, 12 x 12			
Rangos/marchas			2 x 6			
Inversor		Mechanical Shuttle / Power Shuttle (opcional)				Power Shuttle
Marchas superlentas Creeper			24 x 24 opcional			
Velocidad mínima de avance a 2,000 rpm con velocidades superlentas Creeper			200 m/hr			
Toma de Fuerza						
Tipo / accionamiento			Independiente / electrohidráulico			
Velocidades de TDF			540 / 1,000 rpm			
Velocidad del motor			2,000 rpm			
Eje de la TDF						
6 estrías			540 rpm			
21 estrías			1,000 rpm			
Sistema hidráulico centro abierto						
Caudal máximo con Mechanical Shuttle		57 l/min para elevador trasero y válvulas auxiliares				
Caudal máximo con Power Shuttle		98 l/min para elevador trasero y válvulas auxiliares				
Válvulas auxiliares		2 Mechanical Shuttle / 3 Power Shuttle				
Elevador trasero						
Capacidad máxima de elevación a las esferas	4,300 kg			5,200 kg		
Enganches inferiores	Categoría II			Categoría II y III		
Frenos						
Tipo		Hidráulicos refrigerados por aceite				
Rodados						
Estándar	18.4-30 / 13.6-24	15.5-38 / 13.6-24			18.4-34 / 14.9-24	
Opcionales	/ 18.4-34 / 14.9-24		18.4-34 / 14.9-24	/ 18.4-38 / 14.9-28		18.4-38 / 14.9-28
Contrapesos						
Delanteros		10 x 55 kg				
Traseros		6 x 50 kg				
Capacidades						
Combustible		198 L				
Peso						
Peso aproximado de embarque	5,200 kg				5,500 kg	
Ambiente del operador						
Plataforma / Cabina		Mechanical Shuttle / Power Shuttle			Power Shuttle	