

# MF 9S



NACIDOS PARA  
**EL CAMPO**



# Tractores

## Serie MF9S

# MF9S.310 / MF9S.370

Modelo	MF9S.310	MF9S.370
Motor	AGCO Power	
Aspiración	Turbo Intercooler	
Nº de cilindros	6	
Inyección	Electrónica por riel común	
Cilindrada (L)	8.4	
Filtros de aire	Secos con sistema venturi	
Ventilador	Viscotrónico	
<b>Rendimiento</b>		
Potencia del motor (hp)	310	370
Potencia con Boost (hp)	340	400
Potencia a la TDF (hp)	260	320
Torque máx (Nm) @ 1,500 rpm	1,300	1,600
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Continuamente Variable Dyna-VT	
Velocidades de avance/reversa	Infinitas	
Velocidad (km/h)	0.03 - 40	
Control	Power Control y Multipad	
<b>Toma de Fuerza</b>		
Tipo	Independiente	
Velocidad rpm	540E/1,000	
Accionamiento	Electro-Hidráulico	
<b>Dirección</b>		
Tipo	Hidrostática	
Modo cabecera	5 niveles de ajuste	
Máximo ángulo de viraje	55°	
<b>Eje Delantero 4WD</b>		
Accionamiento	Electro-Hidráulico	
Conexión	Multidisco Húmedo	
Bloqueo del diferencial	Electro-Hidráulico	

Frenos	MF9S.310	MF9S.370
Tipo	Húmedos	
Accionamiento	Hidráulicos por pedal	
Bloqueo del Diferencial	Electro-Hidráulico	
<b>Rodados estándar</b>		
Delanteros	420 / 85R34	
Traseros	520 / 85R46 Dual	
<b>Sistema Hidráulico de 3er Punto</b>		
Tipo	Electro-Hidráulico	
Categoría	III	
Estabilizadores	Block Oscilante	
Capacidad de levante a las esferas (kgf)	12,000	
Capacidad de levante a 610 mm (kgf)	9,700	
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Tipo	Centro cerrado con Load Sensing	
Caudal (l/min)	205 @ 1650 rpm	
Presión (psi / bar)	2,900 / 200	
Caja de válvulas	Cuarto de Triple Acción	
Power Beyond (l/min)	270 @ 1,850 rpm	
<b>Capacidades</b>		
Tanque de combustible (L)	660	
Capacidad de AdBlue® (L)	68	
Cárter de motor (L)	23	
Enfriamiento (L)	35	
Sistema Hidráulico (L)	120	
Transmisión (L)	67	
<b>Dimensiones y Peso</b>		
Distancia entre ejes (mm)	3,010	
Largo total (mm)	5,600	
Altura total (mm)	3,410	
Despeje (mm)	444	
Peso de embarque aprox. (kg)	18,000	

### Contrapesos

- Juego de contrapesos delanteros
- Juego de contrapesos traseros
- Contrapeso transversal
- Soporte delantero para contrapesos

### Ambiente del Operador

- Cabina con cristal entintados
- Asiento con suspensión neumática
- Columna de dirección ajustable
- Pedales suspendidos
- Aire acondicionado y calefacción automática
- Espejos laterales telescopios
- Asiento para instructor
- Limpiaparabrisas
- Caja porta herramienta
- Cofre metálico abatible

### Tecnología

- Monitor Datatronic 5
- ISO Bus
- Task Dock
- Auto Guide Ready
- MF Connet
- Cámara trasera



MASSEY FERGUSON

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. Las fotografías pueden mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

Para más detalles visita la página | TEL 01800-MF92426  
[www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx)